

## DESCRIÇÃO

Papel especial para impressão inkjet com tinta de sublimação base água, para estampas em tecido contínuo com baixa carga de tinta.

## COMPOSIÇÃO

Papel branco 22 g/m<sup>2</sup>.  
Producto 100% reciclável e Ecofriendly (FSC)

## INDICAÇÃO

Impressora digital com tinta de sublimação.  
Recomendamos impressão com carga de tinta leve com até 5 ml de tinta por m<sup>2</sup>.

## APRESENTAÇÃO

1,65 x 890 m	1,65 x 1375 m	1,65 x 3660 m
Ø20cm ±35 kg	Ø25cm ±53 kg	Ø40cm ±140 kg

## OBSERVAÇÃO

SUBLI FIT 22 trabalha com a maioria das tintas e impressoras do mercado. Para melhores resultados e desempenho, recomendamos um perfil ICC personalizado, os testes devem ser feitos para determinar a compatibilidade com os equipamentos, consumo e métodos.

## ARMAZENAMENTO

- Ambiente seco, ao abrigo de luz e calor.
- Temperatura 20°C ~ 24°C
- Umidade 45% ~ 55%
- Evitar contato direto com o solo e as paredes, preferencialmente em pallets para proteger da umidade.
- Não empilhar em quantidades excessivas.
- Validade 12 meses.

## SALA DE IMPRESSÃO

- Temperatura 20°C ~ 24°C
- Umidade 45% ~ 55%.
- Evitar saída de ar condicionado direto na impressora.
- Colocar algumas bobinas na sala de impressão 24 horas antes de imprimir para climatizar.

## PERFIL

Considerar papel, tinta, impressora e tecido.  
O perfil dedicado ao papel diminuirá a carga de tinta mantendo as cores boas e ajudará na secagem.

## TRANSFERÊNCIA

Indicado para transferencia somente em calandra / rolos.  
Recomendamos esperar aproximadamente 2 horas antes de transferir para melhor secagem e maior transferência da tinta.  
Respeitar o tempo, temperatura e pressão.

## CALANDRA

Tempo de acordo com o tamanho do cilindro.  
Temperatura a 205°C.  
Manter calandra nivelada  
A temperatura pode ser diferente de acordo com o tecido.