

DESCRIÇÃO

Papel especial para impressão inkjet com tinta de sublimação base água, para estampas em tecido contínuo com carga média de tinta.

COMPOSIÇÃO

Papel branco 35 g/m².

INDICAÇÃO

Impressora digital com tinta de sublimação. Recomendamos impressão com carga de tinta de até 6 ml por m².

APRESENTAÇÃO

1,11 x 300 m	1,60 x 500 m	1,80 x 500 m
Ø14cm ±12 kg	Ø20cm ±29 kg	Ø20cm ±33 kg
	1,60 x 1000 m	1,80 x 1000 m
	Ø35cm ±58 kg	Ø35cm ±65 kg

OBSERVAÇÃO

SUBLI FIT 35 trabalha com a maioria das tintas e impressoras do mercado. Para melhores resultados e desempenho, recomendamos um perfil ICC personalizado, os testes devem ser feitos para determinar a compatibilidade com os equipamentos, consumo e métodos.

ARMAZENAMENTO

- Ambiente seco, ao abrigo de luz e calor.
- Temperatura 20°C ~ 24°C
- Umidade 50% ~ 60%
- Evitar contato direto com o solo e as paredes, preferencialmente em pallets para proteger da umidade.
- Não empilhar em quantidades excessivas.
- Validade 12 meses.

SALA DE IMPRESSÃO

- Temperatura 20°C ~ 24°C
- Umidade 50% ~ 60%.
- Evitar saída de ar condicionado direto na impressora.
- Colocar algumas bobinas na sala de impressão 24 horas antes de imprimir para climatizar.

PERFIL

Considerar papel, tinta, impressora e tecido. O perfil dedicado ao papel diminuirá a carga de tinta mantendo as cores boas e ajudará na secagem.

TRANSFERÊNCIA

Indicado para transferência somente em calandra / rolos. Recomendamos esperar aproximadamente 2 horas antes de transferir para melhor secagem e maior transferência da tinta. Respeitar o tempo, temperatura e pressão.

CALANDRA

Tempo de acordo com o tamanho do cilindro.
Temperatura a 205°C.
Manter calandra nivelada
A temperatura pode ser diferente de acordo com o tecido.